



# Zylinderrollenlager NU319-E-TVP2 (Baureihe NU3..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,  
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	95 mm
D	200 mm
B	45 mm
D <sub>1</sub>	169,6 mm
D <sub>a</sub> max	186 mm
d <sub>a</sub> max	119 mm
d <sub>a</sub> min	109 mm
d <sub>b</sub> min	124 mm
E	177,5 mm
F	121,5 mm
r <sub>1</sub> min	3 mm
r <sub>a1</sub> max	2,5 mm
r <sub>a</sub> max	2,5 mm
r <sub>min</sub>	3 mm
s	1,4 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	6,32 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	390000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	380000 N statische Tragzahl, radial

$n_G$	4050 1/min Grenzdrehzahl
$n_B$	3600 1/min Bezugsdrehzahl
$C_{ur}$	48000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



