



Kegelrollenlager 33024 (Baureihe 330)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	120 mm
D	180 mm
T	48 mm
a	36 mm ≈
B	48 mm
C	38 mm
Ca	6 mm
min	
Cb	10 mm
min	
d ₁	148,5 mm ≈
Da	170 mm
max	
da	132 mm
max	
Da	160 mm
min	
Db	171 mm
min	
db	130 mm
min	
r _{1,2}	2,5 mm
min	
r _{3,4}	2 mm
min	

$r_{a\max}$	2,5 mm
$r_{b\max}$	2 mm
m	4,55 kg \approx Gewicht
C_r	310000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	560000 N statische Tragzahl, radial
e	0,31
Y	1,97
Y_0	1,08
C_{ur}	65000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3700 1/min Grenzdrehzahl
n_B	2600 1/min Bezugsdrehzahl
	T2DE120 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



