



Schrägkugellager

3801-B-2RSR-TVH (Baureihe 38..-B-2RSR)

zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel $\alpha = 25^\circ$

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	12 mm
D	21 mm
B	7 mm
a	8,9 mm
d ₁	15 mm
D ₂	
D _a max	19 mm
d _a min	14 mm
r _a max	0,3 mm
r _{min}	0,3 mm
α	25 ° Druckwinkel
m	0,008 kg Gewicht
C _r	2190 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	1550 N statische Tragzahl, radial
C _{ur}	79 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
n _G	15000 1/min Grenzdrehzahl

