



Kegelrollenlager 32310-A (Baureihe 323..-A)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	50 mm
D	110 mm
T	42,25 mm
a	29 mm ≈
B	40 mm
C	33 mm
Ca	5 mm
min	
Cb	9 mm
min	
d ₁	78,4 mm ≈
Da	100 mm
max	
da	62 mm
max	
Da	90 mm
min	
Db	102 mm
min	
db	60 mm
min	
r _{1,2}	2,5 mm
min	
r _{3,4}	2 mm
min	

$r_{a\max}$	2,5 mm
$r_{b\max}$	2 mm
m	1,9 kg \approx Gewicht
C_r	187000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	237000 N statische Tragzahl, radial
e	0,35
Y	1,74
Y_0	0,96
C_{ur}	29500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	6600 1/min Grenzdrehzahl
n_B	4550 1/min Bezugsdrehzahl
	T2FD050 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



