



Anlaufscheiben EGW16-E40

(Baureihe EGW..-E40)

Anlaufscheiben, wartungsfrei, mit Stahlrücken

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Di	16 mm Toleranz: +0,25
Do	30 mm Toleranz: -0,25
s3	1,5 mm Toleranz: -0,05
Freischnitte (aufgrund des Stanzwerkzeugs) zulässig. Lage beliebig.	
d1	2 mm Toleranz: +0,4 / +0,1
d6a	30 mm Toleranz: +0,12
J	22 mm Toleranz: +/-0,12
ta	1 mm Toleranz: +/-0,2
m	5,8 g Gewicht
Anlaufscheiben in Sonderabmessungen auf Anfrage.	



