



Bundbuchsen EGF06080-E40-B (Baureihe EGF..-E40-B)

Bundbuchsen, wartungsfrei, mit Bronzerücken

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Di	6 mm
Do	8 mm
B	8 mm Toleranz: +/-0,25
	Empfohlene Einbautoleranzen
	Welle: f7
	Gehäusebohrung: H7
1)	Radius Rmax = S3
2)	Stoßfuge
Ci max	0,5 mm
Ci min	0,1 mm
Co	0,6 mm Toleranz: +/-0,4
DFL	12 mm Toleranz: +/-0,5
S3	1 mm
SFL	1 mm Toleranz: +0,05 / -0,2
m	1,8 g Gewicht
	Buchsen in Sonderabmessungen auf Anfrage.

