



Schrägkugellager 7301-B-TVP (Baureihe 73..-B)



Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel $\alpha = 40^\circ$

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	12 mm
D	37 mm
B	12 mm
a	16 mm
D ₁	27,2 mm
d ₁	22,3 mm
D _a max	31,4 mm
d _a min	17,6 mm
D _b max	32,8 mm
r ₁ min	0,6 mm
r _{a1} max	0,6 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1 mm
α	40 ° Druckwinkel
m	0,06 kg Gewicht
C _r	11500 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	5400 N statische Tragzahl, radial
n _G	25500 1/min Grenzdrehzahl
n _B	16300 1/min Bezugsdrehzahl
C _{ur}	360 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

