



Schrägkugellager 3312-B-TVH (Baureihe 33..-B)

Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig,
Druckwinkel $\alpha = 25^\circ$

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	60 mm
D	130 mm
B	54 mm
a	67 mm
D ₁	108,7 mm
d ₁	81,6 mm
D _a max	118 mm
d _a min	72 mm
r _a max	2,1 mm
r _{min}	2,1 mm
m	2,92 kg Gewicht
C _r	122000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	98000 N statische Tragzahl, radial
n _G	5300 1/min Grenzdrehzahl
n _B	5100 1/min Bezugsdrehzahl
C _{ur}	5200 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

