



Rillenkugellager 6212-2Z (Baureihe 62..-2Z)

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig
Spaltdichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	60 mm
D	110 mm
B	22 mm
d ₁	75,8 mm
D ₂	97,7 mm
D _a max	101 mm
d _a min	69 mm
r _a max	1,5 mm
r _{min}	1,5 mm
m	0,807 kg Gewicht
C _r	57000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	36500 N statische Tragzahl, radial
n _G	7200 1/min Grenzdrehzahl
n _B	6800 1/min Bezugsdrehzahl
C _{ur}	2470 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

