



Zylinderrollenlager NU234-E-M1

(Baureihe NU2..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	170 mm
D	310 mm
B	52 mm
D ₁	268,5 mm
D _a max	293 mm
d _a max	204 mm
d _a min	187 mm
d _b min	211 mm
E	279 mm
F	207 mm
r ₁ min	4 mm
r _{a1} max	3 mm
r _a max	3 mm
r _{min}	4 mm
s	4,3 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	18,1 kg Gewicht
C _r	700000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	780000 N statische Tragzahl, radial

n_G	3350 1/min Grenzdrehzahl
n_B	2010 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ur}	98000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



