



Kegelrollenlager 32224-A (Baureihe 322)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	120 mm
D	215 mm
T	61,5 mm
a	51 mm ≈
B	58 mm
C	50 mm
Ca	7 mm
min	
Cb	11,5 mm
min	
d ₁	165,2 mm ≈
Da	203 mm
max	
da	136 mm
max	
Da	181 mm
min	
Db	204 mm
min	
db	132 mm
min	
r _{1,2}	3 mm
min	
r _{3,4}	2,5 mm
min	

$r_{a\max}$	3 mm
$r_{b\max}$	2,5 mm
m	9,3 kg \approx Gewicht
C_r	485000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	730000 N statische Tragzahl, radial
e	0,44
Y	1,38
Y_0	0,76
C_{ur}	81000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3150 1/min Grenzdrehzahl
n_B	2120 1/min Bezugsdrehzahl
	T4FD120 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



