



Zylinderrollenlager

NUP2209-E-TVP2 (Baureihe NUP22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager,
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	45 mm
D	85 mm
B	23 mm
B ₃	4 mm
D ₁	73,3 mm
d ₁	59 mm
D _a max	78 mm
d _a min	52 mm
d _c min	61 mm
E	76,5 mm
F	54,5 mm
r ₁ min	1,1 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1,1 mm
m	0,559 kg Gewicht
C _r	87000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	82000 N statische Tragzahl, radial
n _G	10200 1/min Grenzdrehzahl

nb	5800 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	13900 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



