



Zylinderrollenlager NU1038-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	190 mm
D	290 mm
B	46 mm
D ₁	255,9 mm
D _a max	280 mm
d _a max	213 mm
d _a min	200 mm
d _b min	219 mm
E	265 mm
F	215 mm
r ₁ min	2,1 mm
r _{a1} max	2,1 mm
r _a max	2,1 mm
r _{min}	2,1 mm
s	5 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	10,9 kg Gewicht
C _r	435000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	550000 N statische Tragzahl, radial

nc	3800 1/min Grenzdrehzahl
nB	2410 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	64000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



