



Zylinderrollenlager NU1026-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	130 mm
D	200 mm
B	33 mm
D ₁	175,9 mm
D _a max	191 mm
d _a max	146 mm
d _a min	136 mm
d _b min	151 mm
E	182 mm
F	148 mm
r ₁ min	1,1 mm
r _{a1} max	1 mm
r _a max	2 mm
r _{min}	2 mm
s	3,9 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	3,74 kg Gewicht
C _r	212000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	250000 N statische Tragzahl, radial

ng	5700 1/min Grenzdrehzahl
nB	3500 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	31500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



