



Zylinderrollenlager NU2210-E-TVP2 (Baureihe NU22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	50 mm
D	90 mm
B	23 mm
D ₁	78,3 mm
D _a max	83 mm
d _a max	58 mm
d _a min	57 mm
d _b min	62 mm
E	81,5 mm
F	59,5 mm
r ₁ min	1,1 mm
r _{a1} max	1 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1,1 mm
s	1,3 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,573 kg Gewicht
C _r	92000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	88000 N statische Tragzahl, radial

ng	9700 1/min Grenzdrehzahl
nB	5400 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	15000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



