



Schrägkugellager 3812-B-2Z-TVH (Baureihe 38..-B-2Z)

zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel $\alpha = 25^\circ$

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	60 mm
D	78 mm
B	14 mm
a	33,2 mm
d1	65,9 mm
D2	
Da	76 mm
max	
da	62 mm
min	
ra	0,3 mm
max	
rmin	0,3 mm
α	25 ° Druckwinkel
m	0,14 kg Gewicht
Cr	14500 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	17500 N statische Tragzahl, radial
Cur	960 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
nG	6600 1/min Grenzdrehzahl
nB	4800 1/min Bezugsdrehzahl

