



Kegelrollenlager 32010-X (Baureihe 320..-X)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	50 mm
D	80 mm
T	20 mm
a	18 mm ≈
B	20 mm
C	15,5 mm
Ca min	4 mm
Cb min	4,5 mm
d ₁	67,5 mm ≈
Da max	74 mm
da max	56 mm
Da min	72 mm
Db min	77 mm
db min	56 mm
r _{1,2} min	1 mm
r _{3,4} min	1 mm

$r_{a\max}$	1 mm
$r_{b\max}$	1 mm
m	0,384 kg \approx Gewicht
C_r	64000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	93000 N statische Tragzahl, radial
e	0,42
Y	1,42
Y_0	0,78
C_{ur}	11200 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	8700 1/min Grenzdrehzahl
n_B	5000 1/min Bezugsdrehzahl
	T3CC050 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



