



Spannlager GE20-KRR-B (Baureihe GE..-KRR-B)

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	20 mm
DSF	47 mm
B ₁	43,7 mm
B	34,1 mm
C	14 mm
C ₂	16,6 mm
C _a	4 mm
D ₁	37,4 mm
d ₁	27,6 mm
d ₃	33 mm
d _{max}	
S	17,1 mm
W	3 mm
m	0,19 kg Gewicht
C _r	13600 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6600 N statische Tragzahl, radial
	6204 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

