



Spannlager SKE17-204-KRR-B (Baureihe SK..-KRR-B)

sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung,
beidseitig R-Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	17,0000 mm Toleranz: +0,15 / +0,00
DSF	47 mm
B	17,7 mm
C	14 mm
d ₁	28,7 mm
F	20,2 mm
r	0,13 mm
m	0,12 kg Gewicht
n _G Fett	900 1/min Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	12800 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6600 N statische Tragzahl, radial
	6204 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

