



Zylinderrollenlager NU2205-E-TVP2 (Baureihe NU22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	25 mm
D	52 mm
B	18 mm
D ₁	43,8 mm
D _a max	46 mm
d _a max	31 mm
d _a min	29 mm
d _b min	34 mm
E	46,5 mm
F	31,5 mm
r ₁ min	0,6 mm
r _{a1} max	0,5 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1 mm
s	1,7 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,165 kg Gewicht
C _r	41500 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	34500 N statische Tragzahl, radial

ng	17200 1/min Grenzdrehzahl
nB	9800 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	5700 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



