



# Zylinderrollenlager NU2304-E-TVP2 (Baureihe NU23..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,  
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	20 mm
D	52 mm
B	21 mm
D <sub>1</sub>	42,4 mm
D <sub>a</sub> max	45 mm
d <sub>a</sub> max	27 mm
d <sub>a</sub> min	24 mm
d <sub>b</sub> min	30 mm
E	45,5 mm
F	27,5 mm
r <sub>1</sub> min	0,6 mm
r <sub>a1</sub> max	0,6 mm
r <sub>a</sub> max	1 mm
r <sub>min</sub>	1,1 mm
s	1,9 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,215 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	49500 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	39000 N statische Tragzahl, radial

ng	17200 1/min Grenzdrehzahl
nB	9900 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	6200 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



