



# Zylinderrollenlager NU1020-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,  
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	100 mm
D	150 mm
B	24 mm
D <sub>1</sub>	132,9 mm
D <sub>a</sub> max	143 mm
d <sub>a</sub> max	111 mm
d <sub>a</sub> min	106 mm
d <sub>b</sub> min	116 mm
E	137 mm
F	113 mm
r <sub>1</sub> min	1,1 mm
r <sub>a1</sub> max	1 mm
r <sub>a</sub> max	1,5 mm
r <sub>min</sub>	1,5 mm
s	4,3 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	1,46 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	116000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	135000 N statische Tragzahl, radial

$n_G$	7800 1/min Grenzdrehzahl
$n_B$	4150 1/min Bezugsdrehzahl
$C_{ur}$	17300 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



